HM8123通用计数器

特点一览

测试范围：DC至3 GHz

- 输入A/B（BNC）：DC至200 MHz
- 输入C（SMA）：100 MHz至3 GHz

输入阻抗A/B：50 Ω或1 MΩ(可转换)，灵敏度25 mV

输入阻抗C：50 Ω，灵敏度 30 mV

10位分辨率（在10 s 门控）

九种测试功能，外部门控以及警报连接（BNC）

外部参考输入/输出（10 MHz）通过BNC连接

HM8123：TCXO（温度稳定度：±0.5 × 10^{-6}），

HM8123-X：OCXO （温度稳定度：±1.0 × 10^{-8}）

型号/选件	
描述	型号
3 GHz通用计数器	HM8123
3 GHz通用计数器， OCXO（温度稳定度：±1.0×10－8）	HM8123-X
测试电缆BNC/BNC	HZ33，HZ34
19英寸机架，2HU	HZ42
适配器，BNC转4 mm橡胶头	HZ20
IEEE 488（GPIB)接口	HO880

应用	HM8123如何能满足您的需求
模拟射频电路设计	高灵敏度和频率范围高达3 GHz 10位分辨率的精确测量结果 OCXO选件
时钟和时钟分配系统的开发	信道测量：频率/周期/时间/相位A:B 突发测量
教育/维修	快速测试时间 一键操作，易于使用