

FSC3/6台式频谱分析仪

经济、紧凑、指标出众、方便易用



应用领域

通用频谱测量
标量网络分析
EMI辐射/传导干扰诊断
通信教学与科研
汽车电子/RFID/工业电子/电气自动化
产品配套与系统集成

特点一览

覆盖9 kHz~3/6 GHz的宽频带范围
优异的射频指标，标配所有常用射频测量功能
标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/时域功率/门控触发扫描/AM DEPTH等高级测量功能
内置WCDMA/cdmaOne/CDMA2000/LTE等通信标准，支持用户自行编辑标准
接口丰富，标配LAN/USB接口
Firmware终身免费升级
SCPI远程控制，兼容R&S其它频谱仪
支持NRP系列功率探头进行精确的功率测量
触摸屏，常用功能一键式操作
中英文等多语言的友好用户界面
支持直流供电，方便外场使用
尺寸小重量轻，功耗仅15 W

订购信息

名称	型号	订货号
频谱分析仪9 kHz~3 GHz	FSC3	1314. 3006. 03
频谱分析仪9 kHz~3 GHz含跟踪信号源	FSC3	1314. 3006. 13
频谱分析仪9 kHz~6 GHz	FSC6	1314. 3006. 06
频谱分析仪9 kHz~6 GHz含跟踪信号源	FSC6	1314. 3006. 16
标配附件		
电源线，连接PC的USB线，快速入门指南，含FSCView的光盘		
选件		
前置放大器，100 kHz~3 GHz/6 GHz	FSC-B22	1314. 3535. 02
附件		
网线	HA-Z210	1309. 6152. 00
耳机	FSH-Z36	1145. 5838. 02
19寸机架适配器，适用于并排安装2台FSC	ZZA-T33	1109. 4458. 00
19寸机架适配器，适用于并排安装1台FSC，1台SMC	ZZA-T37	1109. 4529. 00
50/75欧姆匹配器，双向，DC~2.7 GHz，最大功率2 W	RAM	0358. 5414. 02
50/75欧姆匹配器，单向，DC~2.7 GHz，最大功率2 W	RAZ	0358. 5714. 02
50/75欧姆匹配器，双向，DC~1 GHz，最大功率1 W	FSH-Z38	1300. 7740. 02
近场探头套件	HZ-15	1147. 2736. 02
近场探头的外置放大器	HZ-16	1147. 2720. 02
人工电源网络（EMI传导骚扰测试）（.12德/.13英/.14法/.15中/.16美标准）	ENV216	3560. 6550. 1x

